

生コンクリート価格表

中予生コンクリート協同組合

粗骨材の最大寸法 20mm					
スランプ° 呼び強度	8	12	15	18	21
18	24,400	24,600	24,700	24,900	* 25,200
21	24,700	24,900	25,000	25,200	25,600
24	25,100	25,300	25,400	25,700	26,000
27	25,400	25,600	25,700	26,000	26,400
30	25,800	26,000	26,200	26,400	26,900
33	26,200	26,400	26,600	28,600	29,100
36	26,600	26,800	28,800	29,100	29,700
40	27,100	27,400	29,800	30,100	30,700
42	29,500	29,900	30,100	30,400	31,000
45	29,900	30,300	30,600	30,900	31,500

粗骨材の最大寸法 40mm				
スランプ° 呼び強度	5	8	12	15
18	23,900	24,000	24,200	24,400
21	24,100	24,300	24,500	24,700
24	24,500	24,700	24,900	25,100
27	24,800	24,900	25,200	25,400
30	25,100	25,300	25,600	25,800

・ 曲げ4.5の★印は工場渡し価格

曲げ4.5 (20mm)		
ス ラ ン プ	★2.5	25,600
	*5	26,800
	6.5	26,900
曲げ4.5 (40mm)		
ス ラ ン プ	★2.5	25,200
	*5	26,400
	6.5	26,500

生コンクリート価格表（中予生コンクリート協同組合）

高強度コンクリート（普通ポルトランドセメント）						
設計基準強度（F _c ）	スランプ	フロー	フロー	フロー	フロー	フロー
	18～23	45	50	55	60	65
39	34,800	35,800	36,200	36,600	—	—
42	35,300	36,300	36,700	37,100	—	—
45	35,800	36,800	37,200	37,600	38,000	—
48	36,300	37,300	37,700	38,100	38,500	—
51	36,800	37,800	38,200	38,600	39,000	39,400
54	—	38,300	38,700	39,100	39,500	39,900
57	—	—	39,200	39,600	40,000	40,400
60	—	—	39,700	40,100	40,500	40,900

- ・ 単位水量を小さくする場合は、-5kg/m³毎に500円/m³の加算とします。
- ・ S値を大きく指定した場合は1 N/mm²に対し200円/m³の加算とします。
- ・ 上記以外の指定事項がある場合は、別途協議とさせていただきます。

生コンクリート価格表（中予生コンクリート協同組合）

モルタル C（セメント量kg/m ³ ）							
* C200	23,100	* C410	25,900	* C460	26,600	* C550	27,700
* C250	23,800	* C420	26,000	* C470	26,700	* C600	28,400
* C300	24,500	* C430	26,200	* C480	26,800	* C650	29,100
* C350	25,100	* C440	26,300	* C490	26,900	* C700	29,700
* C400	25,800	* C450	26,400	* C500	27,100	* C750	30,400
* 1 : 4	25,800	* 1 : 3	27,100	* 1 : 2	29,100	* 1 : 1	30,400

構造体強度補正值 _{28S91} の標準値及び適用期間			
セメントの種類	構造体強度補正強度： _{28S91} （N/mm ² ）		
	3	6	（暑中期間）6
普通ポルトランドセメント（N）	$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$	$25 < t$
	2/10～6/29	12/7～2/9	6/30～9/13
	9/14～12/6	-	
高炉セメントB種（BB）	$13 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 13$	
	3/17～6/29	11/8～3/16	
	9/14～11/7	-	
早強ポルトランドセメント（H）	$5 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 5$	
	1/1～6/29	-	
	9/14～12/31	-	

備考

- ・ θ は、コンクリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温（℃）を示します。
- ・ 暑中期間は、平均気温の平年値 t （算出方法：移動平均による）が25℃を超える期間です。
- ・ 適用期間の範囲は、気象庁（松山）が公表した過去10年間のデータを基に算出しています。
- ・ 適用期間は、5年ごとに改定します。
- ・ データの抽出期間：2013～2022
- ・ 適用期間の有効期限：2023.04～2027.03

生コンクリート価格表（中予生コンクリート協同組合）

各種試験代行料			
試験項目	単位	単価	備考
圧縮強度試験用供試体作製	1本 (10×20)	1,500円	該当工場で実施する圧縮強度試験及び成績書の発行を含みます。
	1本 (12.5×25)	2,000円	
曲げ強度試験用供試体作製	1本 (10×10×40)	3,000円	該当工場で実施する圧縮強度試験及び成績書の発行を含みます。
	1本 (15×15×53)	4,000円	該当工場で実施する圧縮強度試験及び成績書の発行を含みます。
スランプ・空気量試験	1回	2,000円	同一試験料でそれぞれの試験を実施します。
スランプ試験	1回	1,000円	上部工打設など、同一現場における連続測定に適用します。
コンクリートの塩化物含有量試験	1回	2,000円	精度が確認された塩化物含有量測定器具又は装置を使用します。
圧縮強度試験の外部依頼代行 (中予技術センター)	3本セット	6,000円	外部依頼試験料金を含みます。
曲げ強度試験の外部依頼代行 (中予技術センター)	3本セット	9,000円	外部依頼試験料金を含みます。
縦割採取代行	1ロット3回分	3,000円	縦割採取に伴う試験員の拘束料金です。
現場持込養生管理代行	3本セット	3,000円	現場水中（封かん）養生の持込回収管理料金です。
単位水量測定	1回	5,000円	成績書の発行を含みます。
試験練り	1配合	15,000円	スランプ・空気量・塩分・供試体作製等については別途請求となります。
軽量コンクリートの単位容積質量試験	1回	5,000円	打設現場で実施する軽量コンクリートの単位容積質量試験に適用します。
NEXCO（受入検査）	（別表による）	3,000円	受入試験に伴う試験員の拘束料金です。
その他試験料	—	—	別途協議による

生コンクリート価格表（中予生コンクリート協同組合）

指定材料使用コンクリート	
吹付モルタル	別途
気泡コンクリート	別途
気泡モルタル	別途
骨材5～15mm	1,000円/㎡
早強セメント使用	別途
防水材（剤）使用	5,000円/㎡
膨張材使用	5,000円/㎡
パーライト	別途
高性能AE減水剤	別途
軽量コンクリート	別途

その他				
島しょ部		別途		
10t車未満～4t車（小型車）割増		2,000円/㎡		
2t・3t車割増		3,000円/㎡		
時間外納入	時間帯（時間外）	19:00～ 6:00		
	人件費	40,000円/人		
	時間外価格（加算額）	数量	ミキサー車使用有無	加算額
			有	3,000円/㎡
		15㎡未満	無	2,000円/㎡
有			2,500円/㎡	
15㎡以上	無	1,500円/㎡		
	有			
キャンセル料		別途		

注意事項

1. 本表内の*印はJIS外品です。本表記載以外の配合については、JIS外品として取り扱います。
2. 外税方式のため、ご請求の際には消費税を加算します。
普通セメント（N）・高炉セメント（BB）一律となります。
3. 強度は呼び強度です。
4. 強度はレディーミクストコンクリート（JISA5308）の規定に基づいて行います。
5. 本価格表は令和8年4月1日現在のものです。